

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



ATYRAU OIL AND
GAS UNIVERSITY

ПАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»

Утверждаю
Председатель Правления - ректор
ПАО «Атырауский университет нефти и газа
имени С. Утебаева»

Шакуликова Г.Т.



20 22 г.

Инструкция по технике безопасности и охране труда
для рабочего

Копия	Код	Издание	Разработал		Согласовано	
			дата	подпись	дата	подпись
	И АУНГ 03-22	Первое	Байханов Н.К.		Сыздыков А.А. Мусаинова М.С. Нургалиева Б.Ю.	
			15.08.22		16.08.22	
					17.08.22	
				18.08.22		

г. Атырау, 2022

1. Общие положения

Настоящая Инструкция по безопасности и охране труда НАО «Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева» разработана в соответствии с п.п.31 статьи 179 - 182 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414V а также нормативных правовых актов Республики Казахстан и устанавливают порядок разработки и утверждения работодателем Инструкции по безопасности и охране труда.

2. Нормативные ссылки

Инструкция разработано в соответствии с приказом министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 30.11.2015г. №927 «Правила разработки и утверждения инструкции по безопасности и охране труда работодателем».

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года № 346 «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда».

3. Общие требования по технике безопасности и охраны труда

К работе разнорабочим не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие медицинские противопоказания.

Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия, следует быть внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.


Находясь на территории строительной производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, разнорабочие обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в организации. Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии к работе запрещается. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий разнорабочие обязаны использовать спецодежду, которой обеспечиваются в соответствии с Нормами выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам.

4. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом работы разнорабочий обязан:

- подготовить рабочее место для безопасной работы:

- не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления зануления ;



-проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования, наличие приборов безопасности, регулирования и автоматики, убедиться в том, что сроки клеймения приборов, даты освидетельствования не просрочены.

Запрещается включать или останавливать машины, станки и механизмы, работа на которых не поручена руководителем.

- не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре освещения, электропроводам особенно оборванным, снимать ограждения, защитные кожухи с токоведущих частей оборудования.

- разнорабочий должен выполнять только ту работу, которая поручена руководством непосредственным руководителем.

- не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления зануления ;.

- проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента:.

- оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать выключать сухими руками.

-применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления, инструмент, специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

-использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты только для тех работ, для которых они предназначены.

-перед использованием инструмента и приспособлений необходимо убедиться в их исправности: рукоятки молотков, должны быть гладкими и не иметь трещин, к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук, лопата должна иметь гладкую рукоятку, прочно закрепленную в держателе и срезанную наклонно к ее плоскости.

- перед выполнением работ с приставных лестниц и передвижных площадок необходимо убедиться в следующем: лестницы, устанавливаемые на деревянные полы, должны иметь заостренные металлические наконечники, а на каменные и другие твердые полы — резиновые башмаки.

5. Требования охраны труда во время работы

Содержать рабочее место в чистоте. Поднимать и перемещать тяжести вручную следует с соблюдением установленных норм: При совместной работе с грузом двух или более работников необходимо: Поднимать, опускать и сбрасывать груз только по команде; идти в ногу при переноске груза на носилках. Перед подъемом перемещением груза его следует осмотреть.

Перемещение груза вручную следует производить с применением простейших приспособлений тележки, тачки, тележки-медведки с соблюдением следующих условий: Длинномерные грузы перевозить на предназначенной для этой цели тележке.

При загрузке тары, подъеме и перемещении тарно-упаковочного и штучного груза не допускается: Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку загигать внутрь ящика. Бочки следует вскрывать только сбойниками.

-выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен непосредственным руководителем лицом, ответственным за безопасное ведение работ.

-соблюдать правила передвижения в помещении и на территории, пользоваться установленными проходами.

-быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться и не отвлекать других.

-следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой светильников, **помнить**, что установка и очистка светильников, смена перегоревших электроламп и ремонт электрических сетей должны производиться электротехническим персоналом.

При выполнении работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию водостоков необходимо:

- смену водосточных труб производить с инвентарных лесов, подвесных люлек и передвижных подъемников.

Применять приставные лестницы для выполнения этих работ запрещается;

- заготовки и материалы для водосточных труб должны быть сложены в пределах настила рабочего места. При работах с подвесных люлек и самоходных подъемников нельзя подавать заготовки и материалы через оконные проемы и с кровли здания;

- при замене водосточных труб эксплуатируемых зданий должны быть приняты меры, исключающие открывание оконных переплетов;

- подвесные люльки и рабочие площадки передвижных подъемников должны находиться в положении, обеспечивающем выполнение всех операций в пределах рабочего места;

запрещается оставлять без окончательного закрепления детали труб при кратковременных перерывах и прекращении работ;

- обжатие концов звеньев водосточных труб выполняется в заготовительной мастерской;

-не допускается выполнять на фасадах зданий какие-либо ремонтно-строительные работы, находясь в оконных проемах, на балконах и на выступающих частях (карнизах, поясах и так далее);

- демонтированные водосточные трубы по окончании работ надлежит убрать с проходов и проездов;

-перед заменой водосточных труб необходимо проверить состояние старой штукатурки, облицовки, лепных и других деталей. Если имеется опасность обрушения, отслоившаяся штукатурка убирается.

- поднимать и перемещать тяжести вручную следует с соблюдением установленных норм.:

- расстояние между работниками, переносящими грузы, должно быть не менее 3 м.

- при работе на высоте более 1,3 м без ограждения работники должны пользоваться предохранительными поясами. Места закрепления карабина предохранительного пояса должны быть заранее указаны руководителем работ.

К работе на высоте более 5 м допускаются лица, прошедшие предварительное обучение и проверку знаний по охране труда (верхолазные работы).

-работники должны пользоваться только тем инструментом, приспособлениями, оборудованием, работе с которыми они обучены, проинструктированы по безопасным методам труда.

-работники без необходимых средств индивидуальной защиты или с неисправными средствами защиты к работе не допускаются.

При совместной работе с грузом двух или более работников необходимо:.

-поднимать, опускать и сбрасывать груз только по команде;.

-команду для опускания груза должен подавать работник, идущий сзади. На таре загнуть с помощью инструмента торчащие гвозди, концы металлической ленты, проволоки.

-вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим инструментом гвоздодером, клещами.

Не допускается сбивать обручи и выбивать дно бочек с помощью топора, лома и других случайных предметов.

-править нож о мусат следует в стороне от других работников.

-вовремя работы с использованием различных видов оборудования соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации заводов-изготовителей оборудования.

-сообщить об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать;.

-не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями.

-при возникновении поломок оборудования, угрожающих аварией на рабочем месте, необходимо прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды и т.

Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо: **сообщить** об этом непосредственному руководителю и до устранения неисправности не включать;.

-при травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника прекратить работу, привести рабочее место в безопасное состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному начальнику о случившемся.

-если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места пролитыми лаками, красками, жирами или просыпанными порошкообразными веществами, работу следует прекратить до удаления загрязняющих веществ.

- действия по оказанию этой помощи осуществляют специально обученные лица или очевидцы несчастного случая в соответствии с правилами оказания первой помощи.

-при возникновении пожара работник должен: немедленно **сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101** и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

-принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами пожаротушения;

-при прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге возгорания и мерах, принятых по его ликвидации.

7. Требования охраны труда по окончании работы

По окончании работы необходимо привести в порядок свое рабочее место, убрать инструмент и приспособления в отведенное для их хранения место.

Сообщить своему непосредственному руководителю об обнаруженных неисправностях в ходе работы.

Мойку и санитарную обработку инвентаря, приспособлений и инструмента производить в специально отведенных для этих целей местах.

-выключить местное освещение, вентиляцию.

-переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в установленные места хранения.

-оставшиеся моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде убрать в специально установленные места хранения.

-снять спецодежду, спецобувь, вымыть руки с мылом.

-собранный мусор вынести в установленное место.

